

Restaurer un meuble ancien

La restauration d'un meuble récupéré dans un grenier ou chiné dans une brocante est à la portée du bricoleur débutant. En respectant quelques règles, il est possible de donner une deuxième vie à une commode ancienne...

La préparation



1) Avant toute action sur le meuble, il faut éliminer les anciennes finitions (encaustique, vernis, cire...).
Démonter au préalable les ferrures, poignées, portes,...

2) Pour les cires, utiliser un décireur : frotter le bois dans le sens du veinage avec une laine d'acier n° 0 imbibée de décireur puis laisser sécher (changer le tampon de laine d'acier dès que celui-ci est encrassé).

3) Pour les peintures et les vernis, employer un décapant spécial bois. Appliquer le décapant en couche épaisse avec un pinceau et laisser agir jusqu'au ramollissement du film de vernis (bien suivre les indications du mode d'emploi et respecter les temps d'action).
Gratter ensuite le vernis avec une spatule sur les surfaces planes (veiller à ne pas rayer le bois). Pour les moulures, utiliser de la laine d'acier n°2 ou une brosse laitonnée (toujours travailler dans le sens des veines du bois).
Renouveler l'opération si nécessaire.

3) Pour éliminer les dernières traces de vernis ou de cire, utiliser de la laine d'acier type 000.

4) Poncer ensuite le meuble avec du papier abrasif. Il est possible d'utiliser une cale à poncer sur les surfaces planes. Utiliser successivement des abrasifs de plus en plus fin.
Pour les grandes surfaces, démarrer le ponçage avec une ponceuse vibrante et finaliser avec le ponçage manuel.

5) Après le dernier ponçage, dépoussiérer soigneusement l'ensemble du meuble.

6) A la fin de cette étape, il ne doit subsister aucune trace de vernis ou de cire. Le bois est brut, prêt à être traité.

Les conseils Mr.Bricolage

Astuce : pour savoir si un meuble est verni ou ciré, on utilise le « test de la goutte d'eau ». Laisser tomber une goutte d'eau à la surface du bois ; elle « roule » et ne laisse aucune trace si le meuble est verni. Si après plusieurs minutes elle fait une tache, le meuble est ciré.
Une autre astuce est également possible : frotter le support avec un chiffon imbibé de White Spirit : si le chiffon prend la teinte du meuble, le bois est ciré, s'il ne se colore pas (sauf poussière), il est verni.

Un bois très poreux absorbera trop rapidement les produits de finition. Pour éviter ce désagrément, les ébénistes conseillent l'utilisation d'un « fondur » ou « bouche pores » qui nourrit et « bloque le fond ». Il évitera ainsi que le vernis appliqué ensuite ne soit absorbé et réduira le nombre de couches nécessaires à un bon résultat.

Pour raviver un vernis ancien, on utilise de la « popote ».

La réalisation


RECOLLER UN MORCEAU DE MEUBLE



1) Pour recoller un morceau de meuble (ici une traverse), gratter et poncer les parties à coller puis appliquer une colle à bois.

2) Positionner le morceau et le maintenir avec un serre-joint pendant le séchage. Essuyer immédiatement les bavures de colle avec un papier absorbant.

TRAITER CONTRE LES INSECTES



L'application d'un traitement insecticide permettra d'éviter la détérioration du bois par les insectes xylophages. Il existe notamment des produits en bombe permettant le traitement par injection.

1) Injecter le produit à l'aide de l'aiguille qu'il suffit de glisser dans un « trou » réalisé par un insecte.

2) Laisser sécher le temps indiqué sur le mode d'emploi du produit.


Les conseils Mr.Bricolage

Astuce : souvent les pieds des meubles anciens sont très attaqués par les insectes. Pour traiter « à fond », placer sous chaque pied du meuble un récipient en verre ou en métal rempli de traitement insecticide. Rajouter du produit tant que le bois continue à l'absorber.

REBOUCHER LES TROUS ET FISSURES



1) Pour reboucher une fissure sur le bois brut, appliquer de la pâte à bois à l'aide d'un couteau à enduire à lame étroite.
2) Lorsque la pâte est sèche, poncer l'excédent avec du papier abrasif et une cale à poncer.





3) Les petits trous sont rebouchés à l'aide de cire à reboucher. Tenir le bâton de cire perpendiculairement au meuble et le frotter énergiquement sur le bois.

4) Le surplus est éliminé à l'aide d'un tampon de laine d'acier 000.

Les conseils Mr.Bricolage

Astuce : pour faire pénétrer la cire à reboucher dans des fentes profondes ou pour lisser une surface rugueuse, faire fondre la cire directement dans les trous avec un sèche-cheveux.

Pour reboucher une fente profonde sur un meuble en bois, on peut remplir la fissure avec de la ficelle avant d'appliquer la pâte à bois.

ECLAIRCIR UN BOIS FONCE



1) Pour éclaircir un bois devenu trop foncé avec le temps, appliquer un éclaircisseur ou un décolorant à l'aide d'un pinceau.

2) Laisser agir puis rincer avec de l'alcool. Renouveler l'opération si nécessaire. Dans tous les cas, se conformer au mode d'emploi du produit utilisé.

APPLIQUER LA FINITION

Il existe différents types de finition : cire, vernis, teinte à bois, peinture, lasure... La cire est la finition la plus traditionnelle pour les meubles anciens. Elle protège et nourrit le bois tout en donnant une patine brillante à la teinte d'origine.

Le vernis protège le bois par un film souple qui résiste à l'usure, aux taches, aux rayures et aux chocs. Il est facile d'entretien.





1) La cire liquide ou en pâte est disponible en teinte incolore mais également dans divers tons de bois, du plus clair au plus foncé. Appliquer la cire au pinceau puis la faire pénétrer avec un tampon de mèche de coton. Après séchage, lustrer avec un chiffon doux non pelucheux.



2) Le vernis s'applique généralement en 2 couches. Etaler le vernis au pinceau en commençant par croiser les mouvements pour lisser ensuite dans le sens des veines du bois. Laisser sécher puis effectuer un ponçage léger (abrasif fin 200 à 300) avant d'appliquer la deuxième couche.

PRESERVER LA BEAUTE DU BOIS

Une fois rénovés, il est indispensable d'entretenir régulièrement vos meubles en bois. Baume, cire, encaustique ou popote permettront de leur conserver leur belle teinte patinée. Les crayons et feutres de retouche pourront masquer une rayure superficielle, un choc...

L'équipement

Les outils :

- Décireur / décapant spécial bois
- Colle à bois
- Produit de traitement du bois
- Pâte à bois
- Cire à reboucher
- Eclaircisseur
- Vernis, cire, lasure,...
- Pinceaux plats
- Brosse laitonnée
- Spatule ou couteau à enduire
- Serre-joints
- Abrasifs + cale à poncer, ponceuse
- Laine d'acier
- Chiffon doux ou gant à lustrer
- Eponge

Les accessoires :

- Equipement de protection : gants, lunettes, masque

Une information vous manque ?

Rapprochez-vous d'un **conseiller de vente** dans votre magasin Mr.Bricolage.
Notre **Service d'Information Clients** est également à votre disposition du lundi au samedi de 9h00 à 19h00 au **0811.90.20.11** (coût d'un appel local à partir d'un poste fixe).

Haut de page